

Krav på regelbundna besiktningar

Säkerhet på lager inkluderar flera olika regelverk från Arbetsmiljöverket. De viktigaste återfinns i föreskrifterna AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 1981:15 Skydd mot ras, samt AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning som trädde i kraft 1 juli 2007 och som ersätter AFS 1998:4.

- Besiktning utförs som okulärbesiktning av vissa utsatta delar, som exempelvis påkörningsskador, överlast och belastningsinformation.
- Besiktningens huvudsyfte är att i största möjliga mån tillse att säkerheten mot ras eller annan fara för personalen säkerställs.
- Besiktningsmannen upprättar ett protokoll över besiktningsområdet och protokollet översändes till uppdragsgivaren.
- Besiktningen sker i enlighet med riktlinjer i Svensk standard för olika typer av lagerinredningar.

Vid besiktningen av lagerinredningar, till exempel pallställ, djupstaplingsställ och entresoler, använder besiktningsmännen flera olika regelverk för att bedöma i vilken mån arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

- Ett lagerställ som är avsett för varierande laster ska, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
- Om påkörning kan medföra risker ska det finnas påkörningsskydd.
- Ett pallställ ska vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
- Ett pallställ ska vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället, ett så kallat genomskjutningsskydd, om det inte är uppenbart onödigt.

Exempel på lagerställ är förutom pallställ till exempel hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ. Risk för instabilitet anses normalt finnas om pallställets totalhöjd är fyra gånger högre än pallställsdjupet eller om det har utdragsenheter eller ryggstag.